

## CROIX COULEUR HEKA 1004 - G9AKCFD10

### Caractéristiques techniques

Caisson aluminium sur structure acier	
Peinture thermolaquée vert RAL 6005 (option anticorrosion renforcée possible)	
Largeur	1388 mm
Hauteur	1004 mm
Epaisseur	Caisson 160 mm, patère 200 mm
Poids	35 Kg
Fixation	Par patères (8 trous)

### Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	230 V
Consommation électrique nominal croix	200 W/H
Consommation électrique max croix	500 W/H
Consommation annuelle indicative*	400 KW/H

\*Estimation pour une utilisation en pleine puissance durant 8h et 5j/7 sur un an.

### Conditions d'utilisation

Température d'utilisation	-20 ° C / + 60 ° C
Taux d'humidité d'utilisation	10 % / 90 %
Rythme de fonctionnement	24 h / 7 j
Garantie	3 ans pièces et main d'œuvre
Indice de protection	IP 54

### Affichage

Pitch	10 mm
Technologie LED	SMD couleur
Densité de pixel	10000 px / m <sup>2</sup>
Résolution	96 x 96 px
Densité de LED	5120 par face
Luminosité max	7500 Cd / m <sup>2</sup>
Angle de vision	120 ° V / 120 ° H
Durée de vie	100 000 Heures

### Fonctionnalités

Luminosité : gestion anti-éblouissement automatique par sonde
Affichage date, heure et température
Affichage de textes personnalisés
Fonctionnement autonome, Mise à l'heure automatique via GPS
Animations couleurs 3D
Configuration via wifi - compatible PC / tablette / smartphone

