

CROIX COULEUR HAUTE DEFINITION 1080mm

Caractéristiques lumineuses		
Références	Croix simple face	Croix double faces
Type de Leds	SMD 3 in 1 Full color	
Pitch (écart entre les leds)	10 mm	
Densité en Pixel	10 000 pixels / m ²	
Angle de vision	H : 160° - V : 140°	
Nombre de Leds	5120	10 240
Caractéristiques électriques		
Références	Croix simple face	Croix double faces
Tension	230 Vac / 50 hz	
Puissance max / moy / m ²	820 / 620 W / m ²	
Alimentation des leds	Alimentation à découpage ventilée 5 Vcc	
Température	Capteur de température électronique calibré en usine	
Luminosité	Capteur de luminosité électronique	
Connexion	Ethernet ou WIFI	
Normes	CE (2004/108/CE et 2006/95/CE) - RoHS	
Caractéristiques électriques		
Références	Croix simple face	Croix double faces
Dimensions	Voir schémas ci-dessous	
Poids	30 kg	40 kg
Indice de Protection	IP 44	
Fixation	Par cornières	Par Patères
Couleur	Vert Ral 6005 en standard - Autre couleur sur demande	
Matériaux	Profilé aluminium laqué - face avant dibon laqué - Barres support en acier galvanisé	

